

La gama de cerraduras Trillium presenta un diseño fino y elegante adaptándose a la estética moderna actual.

Seguridad de Credenciales Avanzada

La cerradura Trillium RFID ofrece la opción de tecnología MIFARE® Plus para una mayor seguridad de credenciales. La gama también está disponible con opción de módulo DirectKey™, para apertura por móvil.

Características Electrónicas

- Compatible con los sistemas de cerraduras electrónicas Onity HT22 y HT24W
- Tecnología de lectura: RFID de proximidad (ISO14443A, 14443B parte 4, NFC)
- Trabaja con tarjetas MIFARE Classic, /EV1, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight y MIFARE Ultralight C
- Múltiples dispositivos de apertura disponibles: tarjetas, pulseras, llaveros, etc.
- Memoria no volátil: graba las últimas 500 aperturas, incluyendo fecha, hora y usuario
- Compatible con DirectKey: el módulo Bluetooth® se puede suministrar ya instalado o añadirse más tarde
- Programable según las necesidades del cliente ("Modo Oficina", paso libre, etc.)
- LEDs para indicar el estado de la cerradura, incluyendo aviso de batería baja
- Permite programar el período de tiempo que la puerta permanece abierta y el cierre automático
- Toda nueva tarjeta de cliente anula las anteriores, evitando la reentrada
- Amaestramiento disponible
- Gestión de turnos horarios

Características Físicas

- Instalación autónoma (sin cableado)
- Función "No Molestar" (muletilla)
- Resistente a la corrosión
- Cerraduras de Embutir: EURO con proyección de picaporte, DIN con proyección de palanca, ANSI con proyección de palanca, Tubular, Interconectada, Puerta corredera, Barra anti-pánico
- Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Latón Mate, Latón Antiguo, Latón Brillo, Níquel Mate, Bronce Oscuro, Negro Mate*
- Versión especial para exteriores (Cromo Mate, Bronce Oscuro, Negro Mate)
- Manillas estándar: Wing, Granada, Jerez, Barcelona, Toledo, Sevilla
- Manillas especiales: Amsterdam, Bonn, Dallas, Trondheim, Paris (compatibles con cerradura de embutir EURO)
- Se dispone de atractivas placas de reposición para proyectos de reforma

* Disponible con manillas Wing / Granada / Jerez / Barcelona / Toledo y cerraduras de embutir EURO / DIN / ANSI / Tubular / Barra anti-pánico (algunas combinaciones podrían estar limitadas).



Fácil Reposición

Las cerraduras Trillium RFID proporcionan una fácil reposición de cerraduras Onity Serie HT anteriores, evitando re TRABAJAR y/o pintar las puertas.

Especificaciones

- Dimensiones (exterior): 292 x 79 x 45 mm
- Dimensiones (interior): 280 x 86,7 x 10 mm para cerraduras de embutir EURO, DIN, ANSI y Tubular
Dimensiones (interior): 190 x 74,5 x 16 mm para cerradura de embutir CIT
- Temperatura operacional:
 - Pilas alcalinas: -18°C a 55°C
 - Baterías de litio: -40°C a 75°C
- Humedad: hasta un 95% sin condensación
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA (incluidas), con una duración de 2 años aprox.

Certificaciones

- Cert. de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846**
- Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1
- Certificación DIN 18273
- FCC, CE, RoHS, REACH
- Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE
- Certificación UL10C (3 horas)

** Exclusivo con cerraduras de embutir EURO 5470H y 5480H

La serie de cerraduras Trillium de Onity presenta un diseño fino y elegante adaptándose a la estética moderna actual. Las cerraduras Trillium también están disponibles con el módulo DirectKey™, que permite la opción de acceso por móvil.

Características Electrónicas

- Compatible con los sistemas de cerraduras electrónicas Onity HT22 y HT24W
- Utiliza tarjetas magnéticas estándar ISO/ABA
- La cerradura lee la tarjeta 2 veces asegurando la lectura correcta, una durante la inserción y otra durante la retirada
- Memoria no volátil: graba las últimas 500 aperturas, incluyendo fecha, hora y usuario
- Compatible con DirectKey: el módulo Bluetooth® se puede suministrar ya instalado o añadirse más tarde.
- Programable según las necesidades del cliente ("Modo Oficina", paso libre, etc.)
- LEDs para indicar el estado de la cerradura, incluyendo aviso de batería baja
- Permite programar el período de tiempo que la puerta permanece abierta y el cierre automático
- Toda nueva tarjeta de cliente anula las anteriores, evitando la reentrada
- Amaestramiento disponible
- Gestión de turnos horarios

Características Físicas

- Instalación autónoma (sin cableado)
- Función "No molestar" (muletilla)
- Tornillos ocultos
- Resistente a la corrosión
- Cerradas de Embutir: EURO con proyección de picaporte, DIN con proyección de palanca, ANSI, ANSI con proyección de palanca, Tubular Interconectada, Puerta corredera, Barra anti-pánico
- Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Latón Mate, Latón Antiguo, Latón Brillo, Níquel Satinado, Bronce Oscuro, Negro Mate*
- Versión especial para exteriores (Cromo Mate, Bronce Oscuro, Negro Mate)
- Manillas estándar: Wing, Granada, Jerez, Barcelona, Toledo, Sevilla
- Manillas especiales: Amsterdam, Bonn, Dallas, Trodheim, Paris (compatibles con cerradura de embutir EURO)
- Se dispone de atractivas placas de reposición para proyectos de reforma

* Disponible con manillas Wing / Granada / Jerez / Barcelona / Toledo y cerraduras de embutir EURO / DIN / ANSI / Tubular / Barra anti-pánico (algunas combinaciones podrían estar limitadas).



Fácil Reposición

Las cerraduras Trillium Mag proporcionan una fácil reposición de cerraduras Onity serie HT anteriores, evitando retrabajar y/o pintar las puertas.

Especificaciones

- Dimensiones (exterior): 292 x 79 x 45 mm
- Dimensiones (interior): 280 x 86,7 x 10 mm para cerraduras de embutir EURO, DIN, ANSI y Tubular
Dimensiones (interior): 190 x 74,5 x 16 mm para cerradura de embutir CIT
- Temperatura operacional:
 - Pilas alcalinas: -18°C a 55°C
 - Baterías de litio: -40°C a 75°C
- Humedad: hasta un 95% sin condensación
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA (incluidas), con una duración de 2 años aprox.

Certificaciones

- Certificado de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846**
- Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1
- Certificación DIN 18273
- FCC, CE, RoHS, REACH
- Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE
- Certificación UL10C (3 horas)

** Exclusivo con cerraduras de embutir EURO 5470H y 5480H